
Umocnienie dna rowu oraz przeciwskarpy kostką kamienną 10 cm
w granicach pasa drogowego, na ławie z betonu C8/10 gr. 10 cm
W1
PVC 315 I=25.8m
PVC 315 I=40.9m
PVC 315 I=40.8m
Pup. wylot do potoku "Stara Struga".
D1.1
D1.2
D1.3
D1.4
D1.5
D1.6
W2
W3
W4
KONIEC OPRACOWANIA: 0+281.90
KO Km=0+281.90
Koniec robót drogowych 0+281.90
PVC 315 I=29.0m
PVC 315 I=20.0m
L=15.18
Przewiert pomiędzy studzienkami W3 i W4
Przewiert pomiędzy studzienkami W2 i W3
Przewiert pomiędzy studzienkami W1 i W2
Km PP = 0+130.40
Wsp.N = 5512182.5466
Wsp.E = 3753225.4397
R = 1000.0
L = 15.31
t = 0.87
Styczna = 7.6
Siecz.na = 0.03
PKT. 0+122.85
R=1000.00
N83° 00' 37"W
122.85
Koniec robót drogowych 0+136.63
Koniec rowu odwadniającego do osadnika 0+020.00
Koniec robót drogowych 0+808.74
Początek rowu odwadniającego do osadnika 0+035.50
Początek robót drogowych 0+049.50
Obszar inwestycji objęty pozwoleniem Starosty Nyskiego
Obszar inwestycji objęty zgłoszeniem u Wojewody Opolskiego
POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=122.849
N83° 58' 34"W
143.94
0+000
0+200
0+400
0+600
0+800
0+849.50
t=20.0 m
t=20.0 m
dno 1:1
dno 1:1
R=8.00
R=8.00
R=8.00